

BauderLDS Vario NSK

Technický list výrobku

Účel použitia:	parobrzda s variabilnou s_d-hodnotou závislou od vlhkosti, so samolepiacim okrajom; pre sanácie striech s montážou z vonkajšej strany s vaňovitým tvarovaním okolo krokiev	
Povrchová úprava	hore:	fólia variabilná na vlhkosť, okraj so samolepiacim pruhom
	dolu:	rúno zo syntetického vlákna, okraj so samolepiacim pruhom
Nosná vložka	druh:	tkanina
Kód výrobku:	1789 0000	

Vlastnosť	Skúšobná metóda	Jednotka	Hodnota	
Dĺžka	STN EN 1848-1	m	50	
Šírka	STN EN 1848-1	m	1,5	
Priamosť	STN EN 1848-2	mm/10 m	vyhovuje	
Plošná hmotnosť	STN EN 1848-1	g/m ²	127	
Reakcia na oheň	STN EN 13501-1	trieda A - F	trieda E	
Priepustnosť vodnej pary (s_d -hodnota)	STN EN 1931	m	≤ 0,5 až ≤ 5,0	
Ohybnosť pri nízkej teplote	STN EN 1109	°C	-20	
Odolnosť pri zvýšenej teplote	STN EN 1110	°C	+80	
Ťahové vlastnosti: najväčšia ťahová sila	STN EN 12311-1	N/50 mm	pozdĺžne: ≥ 200	priečne: ≥ 250
Ťahové vlastnosti: ťažnosť	STN EN 12311-1	%	pozdĺžne: ≥ 15	priečne: ≥ 15
Odolnosť proti pretrhnutiu (driekom klinca)	STN EN 12310-1	N/50 mm	pozdĺžne: ≥ 150	priečne: ≥ 150

Uvedené hodnoty sú stanovené štatisticky a môžu mať tolerancie.

